

### EURO **VW 502 00, 505 00, 505,01**

**APRIL EURO** est une huile moteur à essence et diesel 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Spécialement formulée en deux grades de viscosité SAE pour les véhicules Volkswagen et Audi nécessitant une huile moteur 502 00, 505 00 ou 505 01.

SPÉCIFICATIONS : **ACEA** C2 (5W-30), C3; **API** SN; **BMW** LL-04; **Chrysler** MS-12991 (5W-40); **GM** dexos2 (5W-30); **Mercedes** MB 229.31/229.51/229.52 (5W-30); **Porsche** A40 (5W-40); **VW** 502 00, 505 00, 505 01



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-30	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W30VW
	barillet	60 L	77-SYN5W30VW
	baril	205 L	205-SYN5W30VW
	tote	1 000 L	900-SYN5W30VW
	vrac	vrac	100-SYN5W30VW
5W-40	pinte	12 x 0,946 L	12-SYN5W40-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W40-SF
	seau	18,9 L	18.9-SYN5W40-SF
	barillet	60 L	77-SYN5W40-SF
	baril	205 L	205-SYN5W40-SF
	tote	1 000 L	900-SYN5W40-SF
	vrac	vrac	100-SYN5W40-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		5W-30	5W-40
couleur	ASTM D1500	3,2	3,5
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8400	0,8487
craquements d'eau	plat chaud	sec	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	70,1	80,8
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	12,2	13,8
indice de viscosité	ASTM D2270	173	176
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	7,2	8,0
point d'éclair (°C)	ASTM D92	230	220
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-39	-33
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 136 (-30)	5 782 (-30)
NOACK (%)	ASTM D5800	11,5	9,0

