

GOLD K MÉLANGE SYNTHÉTIQUE



APRIL GOLD K MÉLANGE SYNTHÉTIQUE est une huile moteur diesel de première qualité approuvée CK-4 fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Disponible en trois grades de viscosité SAE.

HOMOLOGATIONS-SPÉCIFICATIONS : ACEA E9-2012, E7; Allison TES 439; API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4; API SN, SM, SL, SJ (15W-40 seulement); Caterpillar ECF-1A/2/3; Chrysler MS 10902; Cummins CES 20086, CES 20081; Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218; Ford WSS M2C171-F1; JASO DH-2; John Deere JDQ 78A; Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-M/N; MAN M3575; Mercedes MB 228.31 (DTFR 15C100); MTU Category 2.1; Renault RLD-4, RLD-3; Volvo VDS-3/4/4.5

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-40	seau	18,9 L	18.9-BLE5W40K-SF
	baril	205 L	205-BLE5W40K-SF
	tote	1 000 L	900-BLE5W40K-SF
10W-30	5 litres	3 x 5 L	15-BLE10W30K-SF
	seau	18,9 L	18.9-BLE10W30K-SF
	barillet	60 L	77-BLE10W30K-SF
	baril	205 L	205-BLE10W30K-SF
	tote	1 000 L	900-BLE10W30K-SF
	vrac	vrac	100-BLE10W30K-SF
15W-40	5 litres	3 x 5 L	15-BLE15W40K-SF
	seau	18,9 L	18.9-BLE15W40K-SF
	barillet	60 L	77-BLE15W40K-SF
	baril	205 L	205-BLE15W40K-SF
	tote	1 000 L	900-BLE15W40K-SF
	vrac	vrac	100-BLE15W40K-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR		
		5W-40	10W-30	15W-40
couleur	ASTM D1500	3,0	2,5	3,0
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	88,28	82,00	116,00
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	14,25	12,30	15,70
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	6 320 (-30)	5 970 (-25)	5 250 (-20)
MRV viscosité (cP @ °C)	ASTM D4684	32 000 (-35)	21 900 (-30)	19 700 (-25)
HTHS viscosité (cP)	ASTM D4683	3,9	3,5	4,1
indice de viscosité	ASTM D2270	167	146	143
point d'éclair (°C)	ASTM D92	218	226	238
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-42	-33	-36
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	11,0	10,2	10,1
NOACK (%)	ASTM D5800	11	12	11

