

FICHE TECHNIQUE

ANTIROUILLE ANNUEL



APRIL ANTIROUILLE ANNUEL est un antirouille automobile de première qualité fabriqué à partir de paraffine de première qualité et d'inhibiteurs de rouille puissants pour une pénétration, une adhérence et une protection des métaux inégalées. Convient aux véhicules conventionnels, hybrides et électriques neufs et usagés. Il ne s'égoutte pas, ne craque pas, n'endommage pas le caoutchouc ou le vinyle, et possède une odeur agréable. Le produit doit être soigneusement agité avant utilisation et appliqué avec un pistolet à graisse 15:1 sur des véhicules propres et secs. Ne pas appliquer sur la fibre de verre. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées, loin des sources d'ignition. Ce produit doit être entreposé entre 15 et 25 °C et utilisé dans les 12 mois suivant la livraison. Disponible en ambre (intérieur) et en noir (extérieur).

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ambre	gallon	4 x 3,7 L	14.8-AAA-SF
	seau	18,9 L	18.9-AAA-SF
	baril	205 L	205-AAA-SF
noir	gallon	4 x 3,7 L	14.8-AAN-SF
	seau	18,9 L	18.9-AAN-SF
	baril	205 L	205-AAN-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
PROPRIETE		ambre	noir
couleur lorsque sec	visuel	clair	noir
densité @ 20 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,85 - 0,95	0,85 - 0,95
viscosité Brookfield @ 20 °C (cP)	ASTM D2983	5 000 - 6 000	5 000 - 6 000

