

ATF HD-T6

APRIL ATF HD-T6 est un fluide pour transmissions automatiques 100% synthétique de qualité supérieure recommandé pour les transmissions nécessitant un fluide approuvé Allison TES-668, ainsi que les applications TES-468, TES-389 et TES-295.

HOMOLOGATIONS-SPECIFICATIONS: **Allison** TES-668 (approval #668-10472024), TES-468/389/295; **DTFR** 13C190, MB 236.91/92; **Ford** Mercon, WSS-M2C922-A1; **GM** Dexron II/III/IV; **JASO** 1-A; **MAN** 339-V1; **Voith** H55.6335.xx; **Volvo** 97340, 97341

FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-ATFS668-SF
barillet 0	60 L	60-ATFS668-SF
baril	205 L	205-ATFS668-SF
tote	1 000 L	900-ATFS668-SF
vrac	vrac	100-ATFS668-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	rouge
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8463
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	34,4
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	7,0
viscosité Brookfield @ -40 °C (cP)	ASTM D2983	14 100
indice de viscosité	ASTM D2270	170
point d'éclair (°C)	ASTM D92	228
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45



AUTHORIZED BY
ALLISON TRANSMISSION, INC.

• **TES 668®** •

COMPLIES WITH
TES 668 SPECIFICATIONS

