

ATF HD

APRIL ATF HD est un fluide pour transmissions automatiques service sévère 100% synthétique de qualité supérieure fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandé pour les transmissions nécessitant des fluides Allison TES-295 et TES-389.

SPÉCIFICATIONS : Allison C-4, TES-295/389; Ford Mercon, Mercon V; GM Dexron III-H/G; MAN 339-F/V1/V2/Z1/Z2/Z3; Mercedes MB 236.1/2/3/5/6/7/9; Voith H55.6335.33(G607/G1363); Volvo 97341, 97342 (AT-102); ZF TE-ML 14A/14B/14C/16L/17C



FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-ATFS295
barillet O	60 L	60-ATFS295
barillet	60 L	77-ATFS295
baril	205 L	205-ATFS295
tote	1 000 L	900-ATFS295
vrac	vrac	100-ATFS295

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	rouge
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8452
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	35,3
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	7,4
viscosité Brookfield @ -40 °C (cP)	ASTM D2983	11 400
indice de viscosité	ASTM D2270	183
point d'éclair (°C)	ASTM D92	228
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-51

