

FICHE TECHNIQUE

ATF TYPE F



APRIL ATF TYPE F est un fluide pour transmissions automatiques de première qualité fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandé pour les véhicules Ford antérieurs à 1980 nécessitant un fluide pour transmissions Ford Type F.

SPÉCIFICATIONS: Ford ESW M2C33-F/G

FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-ATFF-SF
baril	205 L	205-ATFF-SF
tote	1 000 L	900-ATFF-SF
vrac	vrac	100-ATFF-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	rouge
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8635
craquements d'eau	plat chaud	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	41,0
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	8,2
indice de viscosité	ASTM D2270	180
viscosité Brookfield @ -40 °C (cP)	ASTM D2983	23 300
point d'éclair (°C)	ASTM D92	204
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-48

