

## AW BLEUE



**APRIL AW BLEUE** est une huile hydraulique antiusure bleue de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Disponible en deux grades de viscosité ISO.

SPÉCIFICATIONS : **ASTM D6158; Bosch Rexroth RDE 90240; Cincinnati-Milacron P-68/69/70; Denison HF-0/1/2; DIN 51524-2; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25; Husky HS 207; GM LS-2; ISO 11158; US Steel 126, 127, 136**

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ISO 22	seau	18,9 L	18.9-AW22B-SF
	baril	205 L	205-AW22B-SF
	tote	1 000 L	900-AW22B
ISO 32	vrac		100-AW32B

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		22	32
couleur	visuel	bleue	bleue
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8615	0,8648
craquements d'eau	plat chaud	sec	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	22,24	32,01
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	4,36	5,52
indice de viscosité	ASTM D2270	103	109
point d'éclair (°C)	ASTM D92	168	200
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-39	-36
propreté supérieure	ISO 4406	oui	oui
stabilité à l'oxydation (heures)	ASTM D943	6 000	6 000

