

AW CLAIRE

APRIL AW CLAIRE est une huile hydraulique antiusure claire de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants **APRIL NANO 1™** pour une protection et des performances inégalées. Disponible en six grades de viscosité ISO.

SPÉCIFICATIONS : **ASTM D6158; Bosch Rexroth RDE 90240; Cincinnati-Milacron P-68/69/70; Denison HF-0/1/2; DIN 51524-2; Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25; Husky HS 207; GM LS-2; ISO 11158; US Steel 126, 127, 136**



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ISO 10	seau	18,9 L	18.9-AW10C-SF
	tote	1 000 L	900-AW10C-SF
ISO 22	seau	18,9 L	18.9-AW22C-SF
	baril	205 L	205-AW22C-SF
	tote	1 000 L	900-AW22C-SF
	vrac	vrac	100-AW22C-SF
ISO 32	gallon	4 x 3,7 L	14.8-AW32C-SF
	10 L	2 x 10 L	20-AW32C-SF
	seau	18,9 L	18.9-AW32C-SF
	baril	205 L	205-AW32C-SF
	tote	1 000 L	900-AW32C-SF
	vrac	vrac	100-AW32C-SF
ISO 46	seau	18,9 L	18.9-AW46C-SF
	baril	205 L	205-AW46C-SF
	tote	1 000 L	900-AW46C-SF
	vrac	vrac	100-AW46C-SF
ISO 68	gallon	4 x 3,7 L	14.8-AW68C-SF
	seau	18,9 L	18.9-AW68C-SF
	baril	205 L	205-AW68C-SF
	tote	1 000 L	900-AW68C-SF
	vrac	vrac	100-AW68C-SF
ISO 100	seau	18,9 L	18.9-AW100C-SF
	baril	205 L	205-AW100C-SF
	tote	1 000 L	900-AW100C-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR					
		10	22	32	46	68	100
couleur	visuel	ambre	ambre	ambre	ambre	ambre	ambre
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8615	0,8630	0,8648	0,8690	0,8756	0,8835
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	10,24	22,24	32,01	46,11	69,50	101,75
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	2,68	4,36	5,52	7,09	10,00	11,70
indice de viscosité	ASTM D2270	96	103	109	112	127	103
point d'éclair (°C)	ASTM D92	165	168	200	212	215	220
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-39	-39	-36	-33	-33	-27
propreté supérieure	ISO 4406	oui	oui	oui	oui	oui	oui
stabilité à l'oxydation (heures)	ASTM D943	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

