

### CD-50

**APRIL CD-50** est un fluide pour transmissions manuelles 100% synthétique non-EP intervalles de vidange prolongés de qualité supérieure fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandé pour les transmissions nécessitant un fluide pour transmissions Eaton PS-164 Rev 7.

**SPÉCIFICATIONS : API MT-1; Eaton PS-164 Rev 7; Mack TO-A Plus; Navistar TMS 6816; Volvo I-Shift; ZF Freedomline**



FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-ECD50-SF
barillet 0	60 L	60-ECD50-SF
barillet	60 L	77-ECD50-SF
baril	205 L	205-ECD50-SF
tote	1 000 L	900-ECD50-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	ambre
viscosité SAE huile moteur	SAE J300	50
viscosité SAE huile à engrenages	SAE J306	90
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8619
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	139
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	18
indice de viscosité	ASTM D2270	144
point d'éclair (°C)	ASTM D92	225
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-40
test de moussage	ASTM D892	réussi
corrosion du cuivre	ASTM D130	réussi
étape de charge de défaillance FZG	ASTM D5182	10
point de canal (°C)	FTM 3456	-51,1

