

DEX

HUILE MOTEUR APPROUVÉE DEXOS

APRIL DEX est une huile moteur à essence 100% synthétique de qualité supérieure approuvée dexos™1 Gen 3 fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Spécialement formulée pour les véhicules nécessitant une huile moteur approuvée dexos™1 Gen 3 ou API SQ. Disponible en deux grades de viscosité SAE.

HOMOLOGATIONS-SPÉCIFICATIONS : **API** SQ, SP, SN PLUS, SN; **Chrysler** MS-6395; **Ford** WSS-M2C961-A1 (5W-30), WSS-M2C962-A1 (0W-20), WSS-M2C971-A1 (5W-30), WSS-M2C972-A1 (0W-20); **GM** dexos™1 Gen 3 [licence # D325BEGH053 (0W-20), # D325AEGH053 (5W-30)]; **ILSAC** GF-7A



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
0W-20	pinte	12 x 0,946 L	12-HYPER0W20
	5 litres	3 x 5 L	15-HYPER0W20
	seau	18,9 L	18.9-HYPER0W20
	barillet	60 L	77-HYPER0W20
	baril	205 L	205-HYPER0W20
	tote	1 000 L	900-HYPER0W20
5W-30	vrac	vrac	100-HYPER0W20
	pinte	12 x 0,946 L	12-HYPER5W30
	5 litres	3 x 5 L	15-HYPER5W30
	seau	18,9 L	18.9-HYPER5W30
	barillet	60 L	77-HYPER5W30
	baril	205 L	205-HYPER5W30
	tote	1 000 L	900-HYPER5W30
	vrac	vrac	100-HYPER5W30

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		0W-20	5W-30
couleur	ASTM D1500	<3,0	<3,0
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8461	0,8493
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	46,93	59,22
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	8,73	10,07
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 630 (-35)	5 339 (-30)
MRV viscosité (cP @ °C)	ASTM D4684	22 800 (-40)	17 100 (-35)
indice de viscosité	ASTM D2270	167	158
point d'éclair (°C)	ASTM D92	225	229
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45	-42
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	7,3	7,1
NOACK (%)	ASTM D5800	12,1	9,1

