

DIESEL

APRIL DIESEL est un antigel/liquide de refroidissement vert de haute qualité qui convient aux anciens modèles de camions diesel et équipements lourds. Il procure jusqu'à 80 000 km ou 2 ans de protection dans un système de refroidissement correctement entretenu. Il protège tous les composants métalliques, ne contient pas de phosphates et est faible en silicates. Il est compatible avec des antigels/liquides de refroidissement conventionnels.

SPÉCIFICATIONS : **ASTM D3306/D4985**; **Chrysler MS-7170**; **Ford ESE-M97B44-A**; **GM 1825M/1899M**; **TMC RP 302B**



DILUTION	FORMAT	LITRES	CODE
concentré	gallon	4 x 3,7 L	14.8-DIESEL-SF
	baril	205 L	205-DIESEL-SF
	tote	1 000 L	900-DIESEL-SF
50/50	gallon	4 x 3,7 L	14.8-DIE50/50-SF
	barillet	60 L	77-DIE50/50-SF
	baril	205 L	205-DIE50/50-SF
	tote	1 000 L	900-DIE50/50-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		CONCENTRÉ	50/50
couleur	visuel	vert	vert
gravité spécifique @ 15.6 °C	ASTM D1122	1,119	1,072
éthylène glycol (%)	ASTM D1123	96	48
eau et inhibiteur de corrosion (%)	ASTM D1123	4	52
pH	ASTM D1287	10,8	10,5
réserve alcalinité (RA)	ASTM 1121	5,0	2,5
érosion par cavitation (minutes)	ASTM 2809	8	8
effet sur la peinture	ASTM 1882	aucun	aucun
test de moussage (ml/sec)	ASTM 1881	<75/3	<75/3
teneur en cendres (%)	ASTM D1119	<5,0	<2,5
teneur en chlorure (mg/L)	ASTM D3634	<25,0	<12,5
teneur en silicium (mg/L)	ASTM D6130	<250	<125
point d'ébullition (°C)	ASTM D1120	n/a	108
point de congélation (°C)	ASTM D1177	n/a	-37

