APRIL

FICHE TECHNIQUE

ÉCOLO HUILE À VACUUM

APRIL ÉCOLO HUILE À VACUUM est un lubrifiant intrinsèquement biodégradable (20-60% en 28 jours) de qualité supérieure fabriqué à partir d'additifs écologiques sans zinc et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Elle possède d'excellentes propriétés antioxydation et anticorrosion. Recommandée pour les pompes à vide rotatives et à palettes coulissantes opérant dans des zones sensibles à la pollution de l'environnement, tel que sur ou près de l'eau et des aquifères, à proximité des usines de traitement de l'eau, sur les terres agricoles, dans les forêts et les habitats des espèces en voie de disparition. Disponible en un grade.

SPÉCIFICATIONS : **ISO** 6743-3A-DVC

FORMAT	LITRES	CODE
seau	18,9 L	18.9-VACECO-SF
tote	1 000 L	900-VACECO-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	ambre
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8752
craquements d'eau	plat chaud	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	61,10
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	8,08
indice de viscosité	ASTM D2270	99
point d'éclair (°C)	ASTM D92	242
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-21
antirouille	ASTM D665A/B	réussi
protection de l'eau	ASTM D1401	réussi
protection de cuivre	ASTM D130	réussi
stabilité à l'oxydation	ASTM D2893	réussi
anti-mousse	ASTM D892	réussi

APRIL NANO1™
TECHNOLOGIE DE LUBRIFIANTS

APRIL SUPER FLO 9, rue Béland, L'Isle-Verte QC Canada G0L 1K0
1 800 393-3921 info@aprilsuperflo.com