

## FICHE TECHNIQUE

## EURO vw 504 00, 507 00



APRIL EURO 5W-30 est une huile moteur à essence et diesel 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Spécialement formulée pour les véhicules Volkswagen et Audi nécessitant une huile moteur 504 00 ou 507 00.

SPÉCIFICATIONS: ACEA C3; API SP; BMW LL-04; Mercedes MB 229.51; Porsche C30; **VW** 504 00, 507 00

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-30	pinte	12 x 0,946 L	12-HYPER5W30VW
	5 litres	3 x 5 L	15-HYPER5W30VW
	barillet	60 L	77-HYPER5W30VW
	baril	205 L	205-HYPER5W30VW
	tote	1 000 L	900-HYPER5W30VW
	vrac	vrac	100-HYPER5W30VW

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	ambre
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,852
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	69,0
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	11,7
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 455 (-30)
indice de viscosité	ASTM D2270	172
point d'éclair (°C)	ASTM D92	210
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-42
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	6,5

