

FICHE TECHNIQUE

EURO vw 508 00, 509 00



APRIL EURO 0W-20 est une huile moteur à essence et diesel 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Spécialement formulée pour les véhicules Volkswagen et Audi nécessitant une huile moteur 508 00 ou 509 00.

SPÉCIFICATIONS: **ACEA** C5; **BMW** LL-17 FE+; **Ford** WSS-M2C956-A1; **GM** dexos[™]D; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006, 51.5122; Mercedes MB 229.71; Porsche C20; Volvo RBS0-2AE; VW 508 00, 509 00

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
0W-20	pinte	12 x 0,946 L	12-HYPER0W20VW
	5 litres	3 x 5 L	15-HYPER0W20VW
	barillet	60 L	77-HYPER0W20VW
	tote	1 000 L	900-HYPER0W20VW

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	vert
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,835
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	39,0
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	7,8
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	3 280 (-35)
indice de viscosité	ASTM D2270	177
point d'éclair (°C)	ASTM D92	205
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	6,7

