APRIL

FICHE TECHNIQUE

HD-5

APRIL HD-5 est une graisse de lithium brun foncé de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les sellettes d'attelages.

SPÉCIFICATIONS : **NLGI** #2

FORMAT	Kg	CODE
seau	17 kg	17-HD5
barillet	55 kg	55-HD5

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	brun foncé
épaississant	ASTM D128	lithium 12 hydroxy
teneur en épaississant (%)	ASTM D128	8-12
point de chute (°C / °F)	ASTM D2265	185 / 365
pénétration du cône @ 25 °C (0.1mm)	ASTM D217	265-295
grade de consistance	ASTM D217	2
viscosité cinématique huile de base @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	375-425
viscosité cinématique huile de base @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	60
indice de viscosité	ASTM D2270	95
Timken OK load (lbs)	ASTM D2509	40

APRIL NANO1™
TECHNOLOGIE DE LUBRIFIANTS

APRIL SUPER FLO 9, rue Béland, L'Isle-Verte QC Canada G0L 1K0
1 800 393-3921 info@aprilsuperflo.com