

# APRIL

## FICHE TECHNIQUE

### HD-5

**APRIL HD-5** est une graisse de lithium brun foncé de première qualité fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les sellettes d'attelages.

SPÉCIFICATIONS : **NLGI #2**



| FORMAT   | Kg    | CODE   |
|----------|-------|--------|
| seau     | 17 kg | 17-HD5 |
| barillet | 55 kg | 55-HD5 |

| PROPRIÉTÉ  | MÉTHODE    | VALEUR             |
|--|------------|--------------------|
| couleur  | visuel     | brun foncé         |
| épaississant                                       | ASTM D128  | lithium 12 hydroxy |
| teneur en épaississant (%)                         | ASTM D128  | 8-12               |
| point de chute (°C / °F)                           | ASTM D2265 | 185 / 365          |
| pénétration du cône @ 25 °C (0.1mm)                | ASTM D217  | 265-295            |
| grade de consistance                               | ASTM D217  | 2                  |
| viscosité cinématique huile de base @ 40 °C (cSt)  | ASTM D445  | 375-425            |
| viscosité cinématique huile de base @ 100 °C (cSt) | ASTM D445  | 60                 |
| indice de viscosité                                | ASTM D2270 | 95                 |
| Timken OK load (lbs)                               | ASTM D2509 | 40                 |

