APRIL

FICHE TECHNIQUE

HD-PRO

APRIL HD-PRO est une graisse de complexe de lithium rouge de qualité supérieure fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les roulements de roues et les applications de service sévère du transport, des équipements lourds et industriels. Disponible en deux grades de consistance NLGI.

SPÉCIFICATIONS : **NLGI** GC-LB

GRADE	FORMAT	Kg	CODE
GC-LB #1	tube	50 x 397g	50/397-HDPRO1
	seau	17 kg	17-HDPRO1
	barillet	55 kg	55-HDPRO1
	baril	170 kg	180-HDPRO1
GC-LB #2	tube	50 x 397g	50/397-HDPRO2
	seau	17 kg	17-HDPRO2
	barillet	55 kg	55-HDPRO2
	baril	170 kg	180-HDPRO2

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		#1	#2
couleur	visuel	rouge	rouge
épaississant	ASTM D128	complexe de lithium	complexe de lithium
teneur en épaississant (%)	ASTM D128	7-10	8-12
point de chute (°C / °F)	ASTM D2265	232 / 450	260 / 500
pénétration du cône @ 25 °C (0.1mm)	ASTM D217	310-340	265-295
grade de consistance	ASTM D217	1	2
grade de performance	ASTM D4950	GC-LB	GC-LB
viscosité cinématique huile de base @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	198-242	198-242
indice de viscosité	ASTM D2270	≥95	≥95
usure à quatre billes (mm)	ASTM D2266	0,43	0,43
charge de soudure à quatre billes (kg)	ASTM D2596	≥315	≥315
Timken OK load (lbs)	ASTM D2509	55	55
séparation d'huile (%)	ASTM D1742	6,4	3,5
torque à basse température (N·m)	ASTM D4693	max 2,5	max 2,7

APRIL NANO1™
TECHNOLOGIE DE LUBRIFIANTS

APRIL SUPER FLO 9, rue Béland, L'Isle-Verte (Québec) Canada G0L 1K0
1 800 393-3921, poste 1 info@aprilsuperflo.com