

### 4 TEMPS SYNTHÉTIQUE

**APRIL HUILE MOTEUR 4 TEMPS SYNTHÉTIQUE** est une huile moteur à essence 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Recommandée pour les motoneiges, les côtes-à-côtes et les véhicules tout-terrain. Disponible en SAE 0W-40.

SPÉCIFICATIONS : **API SJ; JASO MA**



FORMAT	LITRES	CODE
pinte	12 x 0,946 L	12-SYN0W404C
barillet	60 L	77-SYN0W404C
baril	205 L	205-SYN0W404C
tote	1 000 L	900-SYN0W404C

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	ASTM D1500	3,0
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	79,5
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	14,1
indice de viscosité	ASTM D2270	184
point d'éclair (°C)	ASTM D92	210
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-51

