



FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR PETITS MOTEURS 4 TEMPS



APRIL HUILE POUR PETITS MOTEURS est une huile moteur à essence de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées du moteur. Disponible en trois grades de viscosité SAE, le 5W-30 est recommandé pour les côtes-à-côtes et les véhicules tout-terrain, le 10W-40 est recommandé pour les motos, les scooters, les côtes-à-côtes et les véhicules tout-terrain, et le 20W-50 est recommandé pour les motos refroidis à l'air.

SPÉCIFICATIONS : **API** SN (5W-30), SJ; **JASO** MA

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-30	pinte	12 x 0,946 L	12-5W304C-SF
	barillet	60 L	77-5W304C-SF
	baril	205 L	205-5W304C-SF
	tote	1 000 L	900-5W304C-SF
10W-40	pinte	12 x 0,946 L	12-10W404C-SF
	barillet	60 L	77-10W404C-SF
	baril	205 L	205-10W404C-SF
	tote	1 000 L	900-10W404C-SF
20W-50	pinte	12 x 0,946 L	12-20W504C-SF
	tote	1 000 L	900-20W504C-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR		
		5W-30	10W-40	20W-50
couleur	visuel	ambre	ambre	ambre
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	11,0	14,8	19,0
point d'éclair (°C)	ASTM D92	238	247	258
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-33	-33	-33
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 638 (-30)	7 000 (-25)	6 000 (-15)

