

HUILE CALOPORTEUSE



APRIL HUILE CALOPORTEUSE est une huile caloporteuse de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Spécialement formulée pour offrir une longue durée de service et une excellente efficacité thermique dans une variété d'applications industrielles tout en résistant à la dégradation causée par l'air et la chaleur. Recommandée pour les systèmes fermés de transfert de chaleur non pressurisés en phase liquide, fonctionnant à des températures globales du fluide pouvant atteindre 315 °C. Disponible en deux grades de viscosité ISO.

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ISO 22	seau	18,9 L	18.9-TRANS22-SF
	baril	205 L	205-TRANS22-SF
	tote	1 000 L	900-TRANS22-SF
ISO 46	seau	18,9 L	18.9-TRANS46-SF
	baril	205 L	205-TRANS46-SF
	tote	1 000 L	900-TRANS46-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		22	46
couleur	visuel	ambre	ambre
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8607	0,8736
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	22,43	46,73
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	4,45	7,05
indice de viscosité	ASTM D2270	109	108
point d'éclair (°C)	ASTM D92	210	240
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-36	-33
antirouille	ASTM D665	réussi	réussi
protection de cuivre	ASTM D130	réussi	réussi
anti-mousse	ASTM D892	réussi	réussi

