APRIL

FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR GUIDE-LAMES

APRIL HUILE POUR GUIDE-LAMES est un lubrifiant de première qualité fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Elle contient un agent adhérent puissant qui empêche l'éjection de l'huile durant le sciage. Disponible en deux grades de viscosité ISO.

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ISO 100	baril	205 L	205-SAW100-SF
ISO 150	baril	205 L	205-SAW150-SF
	vrac	vrac	100-SAW150-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		100	150
couleur	visuel	ambre	ambre
grade de viscosité ISO	DIN 51519	100	150
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8721	0,8782
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	100	150
point d'éclair (°C)	ASTM D92	220	261
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-27	-21

APRIL NANO1™
TECHNOLOGIE DE LUBRIFIANTS

APRIL SUPER FLO 9, rue Béland, L'Isle-Verte QC Canada G0L 1K0
1 800 393-3921 info@123april.com