

HUILE POUR MOTONEIGES 2 TEMPS



APRIL HUILE POUR MOTONEIGES 2 TEMPS est une huile moteur à essence 2 temps de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées du moteur. Convient aux systèmes de pré-mélange et d'injection d'huile, elle répond aux spécifications d'Arctic Cat, Bombardier (BRP), Polaris et Yamaha. Pour un rapport essence/huile 50:1, mélanger 100 ml avec 5 L d'essence.

HOMOLOGATIONS-SPÉCIFICATIONS : **API TC; JASO FB; NMMA TC-W3®** (licence # RL-13894W)

FORMAT	LITRES	CODE
pinte	12 x 0,946 L	12-SNOW-SF
gallon	4 x 4 L	16-SNOW-SF
baril	205 L	205-SNOW-SF
tote	1 000 L	900-SNOW-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	bleu
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8723
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	61,56
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	9,25
viscosité Brookfield @ -25 °C (cP)	ASTM D2983	5 910
indice de viscosité	ASTM D2270	129
point d'éclair (°C)	ASTM D92	95
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-39

