



FICHE TECHNIQUE

POSITRACTION

APRIL POSITRACTION est une huile à engrenages hypoïdes extrême pression de première qualité fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les différentiels à glissement limité. Disponible en SAE 80W-90.

HOMOLOGATIONS-SPÉCIFICATIONS : **API** GL-5, GL-4, MT-1; **MACK** GO-J; **SAE** J2360



FORMAT	LITRES	CODE
pinte	12 x 0,946 L	12-80W90PT-SF
seau	18,9 L	18.9-80W90PT-SF
barillet O	60 L	60-80W90PT-SF
tote	1 000 L	900-80W90PT-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	ASTM D1500	7,5
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8908
craquements d'eau	plat chaud	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	146,0
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	15,3
indice de viscosité	ASTM D2270	107
point d'éclair (°C)	ASTM D92	233
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-27

