

### PROFLEX

**APRIL PROFLEX** est une huile de procédé de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour des performances inégalées. Spécialement formulée pour être utilisée comme matière première dans la fabrication d'une vaste gamme de produits chimiques, élastomères, adhésifs et d'autres produits spécialisés. Disponible en trois grades de viscosité.



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
1006	seau	18,9 L	18.9-FLEX1006-SF
	baril	205 L	205-FLEX1006-SF
	tote	1 000 L	900-FLEX1006-SF
1010	vrac	vrac	100-FLEX1010-SF
1020	tote	1 000 L	900-FLEX1020-SF
	vrac	vrac	100-FLEX1020-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR		
		1006	1010	1020
couleur	ASTM D1500	<0,5	1,0	1,0
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8500	0,8500	0,8595
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	3,4	9,5	20,3
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	1,3	2,5	4,13
indice de viscosité	ASTM D2270	87	90	104
point d'éclair (°C)	ASTM D92	126	180	190
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-31	-27	-15

