

### SAWFLEX CLAIRE



**APRIL SAWFLEX CLAIRE** est un lubrifiant industriel claire de première qualité fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Disponible en trois grades de viscosité ISO.

SPÉCIFICATIONS : **ASTM D6158**; **Bosch Rexroth RDE 90240**; **Cincinnati-Milacron P-68/69/70**; **Denison HF-0/1/2**; **DIN 51524-2**; **Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25**; **Husky HS 207**; **GM LS-2**; **ISO 11158**; **US Steel 126, 127, 136**

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
ISO 32	baril	205 L	205-SAW32C-SF
	tote	1 000 L	900-SAW32C-SF
	vrac	vrac	100-SAW32C-SF
ISO 46	tote	1 000 L	900-SAW46C-SF
	vrac	vrac	100-SAW46C-SF
ISO 68	baril	205 L	205-SAW68C-SF
	tote	1 000 L	900-SAW68C-SF
	vrac	vrac	100-SAW68C-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR		
		32	46	68
couleur	ASTM D1500	1,5	4,5	4,5
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8648	0,8690	0,8756
craquements d'eau	plat chaud	sec	sec	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	32,01	46,11	69,50
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	5,52	7,09	10,00
indice de viscosité	ASTM D2270	109	112	127
point d'éclair (°C)	ASTM D92	200	208	214
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-36	-33	-33
propreté supérieure	ISO 4406	oui	oui	oui
vie du lubrifiant (heures)	ASTM D943	6 000	6 000	6 000

