

SAWFLEX ROUGE



APRIL SAWFLEX ROUGE est un lubrifiant industriel rouge de haute qualité fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Disponible en ISO 68.

SPÉCIFICATIONS : **ASTM D6158**; **Bosch Rexroth RDE 90240**; **Cincinnati-Milacron P-68/69/70**; **Denison HF-0/1/2**; **DIN 51524-2**; **Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S, 35VQ25**; **Husky HS 207**; **GM LS-2**; **ISO 11158**; **US Steel 126, 127, 136**

FORMAT	LITRES	CODE
tote	1 000 L	900-SAW68R-SF
vrac	vrac	100-SAW68R-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	rouge
grade de viscosité ISO	DIN 51519	68
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8715
craquements d'eau	plat chaud	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	69,13
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	10,58
indice de viscosité	ASTM D2270	141
point d'éclair (°C)	ASTM D92	214
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-33
propreté supérieure	ISO 4406	oui
vie du lubrifiant (heures)	ASTM D943	6 000

