

SUPREME

APRIL SUPREME est une graisse de complexe de lithium rouge de qualité supérieure fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les roulements de roues et les applications de service sévère du transport, des équipements lourds et industriels.

SPÉCIFICATIONS : **NLGI GC-LB #2**



FORMAT	Kg	CODE
454 g pot	12 x 454 g	1-BEARING-SF
1,82 kg pot	6 x 1,82 kg	4-BEARING-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	rouge
épaississant	ASTM D128	complexe de lithium
point de chute (°C / °F)	ASTM D2265	≥260 / 500
pénétration du cône @ 25 °C (0.1mm)	ASTM D217	265-295
grade de consistance	ASTM D217	2
stabilité au cisaillement, 100 000 coups (0.1mm)	ASTM D217	max 30
grade de performance	ASTM D4950	GC-LB
viscosité cinématique huile de base @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	224
viscosité cinématique huile de base @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	17,4
charge de soudure à quatre billes (kg)	ASTM D2596	400
Timken OK load (lbs)	ASTM D2509	60
antirouille	ASTM D1743	réussi
pulvérisation d'eau (% wt)	ASTM D4049	max 20

