

TC-W3 SYNTHÉTIQUE



APRIL TC-W3 est une huile moteur à essence 2 temps 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Convient aux systèmes de pré-mélange et d'injection d'huile, elle est recommandée pour les motos, les scooters et les moteurs hors-bord 2 temps refroidies à l'eau. Non recommandée pour les petits moteurs refroidis à l'air (scies à chaîne, coupe-bordures, souffleuses à feuilles, etc.).

HOMOLOGATIONS-SPECIFICATIONS: **API TC; JASO FB; NMMA TC-W3®** (licence # RL-13894W)

FORMAT	LITRES	CODE
pinte	12 x 0,946 L	12-SYNTCW3-SF
barillet	60 L	77-SYNTCW3-SF
baril	205 L	205-SYNTCW3-SF
tote	1 000 L	900-SYNTCW3-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	visuel	bleue
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,9522
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	44,6
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	7,9
viscosité Brookfield @ -25 °C (cP)	ASTM D2983	4 750
indice de viscosité	ASTM D2270	149
point d'éclair (°C)	ASTM D92	140
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-42

