

RACING



APRIL RACING 5W-50 est une huile moteur à essence et diesel 100% synthétique de qualité supérieure fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide.

SPÉCIFICATIONS : ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; BMW High Performance LL-01; Mercedes MB 229.3; Porsche A40; VW 505 00

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-50	pinte	12 x 0,946 L	12-HYPER5W50
	seau	18,9 L	18.9-HYPER5W50
	barillet	60 L	77-HYPER5W50
	baril	205 L	205-HYPER5W50
	tote	1 000 L	900-HYPER5W50

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR
couleur	ASTM D1500	3,5
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8535
craquements d'eau	plat chaud	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	110,6
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	18,7
indice de viscosité	ASTM D2270	190
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	7,74
point d'éclair (°C)	ASTM D92	210
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 118 (-30)

