

GOLD K SYNTHÉTIQUE



APRIL GOLD K SYNTHÉTIQUE est une huile moteur diesel 100% synthétique de qualité supérieure CK-4 fabriquée avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection inégalée du moteur, une économie de carburant améliorée et un démarrage facile à température froide. Disponible en trois grades de viscosité SAE.

0W-40 & 5W-40 HOMOLOGATIONS-SPECIFICATIONS : **ACEA** E9-2012, E7; **API** CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4; **API** SN, SM, SL, SJ; **Caterpillar** ECF-1A/2/3; **Chrysler** MS 10902; **Cummins** CES 20086, CES 20081; **Detroit Diesel** DFS 93K222, DFS 93K218; **Ford** WSS M2C171-F1; **JASO** DH-2; **John Deere** JDQ 78A; **Mack** EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-M/N; **MAN** M3575; **Mercedes** MB 228.31 (DTFR 15C100); **MTU** Category 2.1; **Renault** RLD-4, RLD-3; **Volvo** VDS-3/4/4.5

5W-30 HOMOLOGATIONS-SPECIFICATIONS : **ACEA** E9-2012, E7; **API** CK-4, CJ-4; **Caterpillar** ECF-3; **Cummins** CES 20086; **Detroit Diesel** DFS 93K222, DFS 93K218; **Ford** WSS M2C171-F1; **JASO** DH-2; **Mack** EOS-4.5; **Mercedes** MB 228.31 (DTFR 15C100); **MTU** Category 2.1; **Volvo** VDS-4.5

GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
0W-40	pinte	12 x 0,946 L	12-SYN0W40D-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-SYN0W40D-SF
	seau	18,9 L	18.9-SYN0W40D-SF
	baril	205 L	205-SYN0W40D-SF
	tote	1 000 L	900-SYN0W40D-SF
	vrac	vrac	100-SYN0W40D-SF
5W-30	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W30K-SF
	seau	18,9 L	18.9-SYN5W30K-SF
	barillet	60 L	77-SYN5W30K-SF
	baril	205 L	205-SYN5W30K-SF
	tote	1 000 L	900-SYN5W30K-SF
	vrac	vrac	100-SYN5W30K-SF
5W-40	pinte	12 x 0,946 L	12-SYN5W40K-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-SYN5W40K-SF
	seau	18,9 L	18.9-SYN5W40K-SF
	barillet	60 L	77-SYN5W40K-SF
	baril	205 L	205-SYN5W40K-SF
	tote	1 000 L	900-SYN5W40K-SF
	vrac	vrac	100-SYN5W40K-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR		
		0W-40	5W-30	5W-40
couleur	ASTM D1500	3,5	3,2	3,5
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	84,13	69,9	88,7
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	14,27	11,6	14,4
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	6 080 (-35)	6 330 (-30)	6 260 (-30)
MRV viscosité (cP @ °C)	ASTM D4684	32 187 (-40)	21 600 (-35)	31 300 (-35)
HTHS viscosité (cP)	ASTM D4683	3,5	3,5	3,9
indice de viscosité	ASTM D2270	176	161	169
point d'éclair (°C)	ASTM D92	228	215	218
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-51	-42	-42
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	11,0	11,1	11,0
NOACK (%)	ASTM D5800	13	12	12

