

TO-4 SYN

APRIL TO-4 SYN est un fluide pour transmissions synthétique de qualité supérieure fabriqué avec la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et une économie d'énergie maximales. Recommandé pour les transmissions et les systèmes hydrauliques nécessitant un lubrifiant Caterpillar TO-4M toutes saisons. Disponible en deux grades de viscosité SAE.

SPECIFICATIONS: Allison C-4; API GL-4; **Caterpillar** TO-2, TO-4, TO-4M; **Vickers** 35VQ25 (0W-20); **ZF** TE-ML 03



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
0W-20	seau	18,9 L	18.9-SYN0W20T04-SF
	tote	1 000 L	900-SYN0W20T04-SF
5W-30	seau	18,9 L	18.9-SYN5W30T04-SF
	tote	1 000 L	900-SYN5W30T04-SF
	vrac	vrac	100-SYN5W30T04-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR	
		0W-20	5W-30
couleur	visuel	ambre	ambre
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8449	0,8531
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	49,91	67,70
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	9,08	11,05
viscosité Brookfield (cP @ °C)	ASTM D2983	24 800 (-40)	26 050 (-35)
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	6 124 (-35)	6 268 (-30)
indice de viscosité	ASTM D2270	165	155
point d'éclair (°C)	ASTM D92	230	232
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45	-42

